

中国节水产品淋浴器配套关键件标准换版通知

各获证企业：

淋浴器配接的软管依据标准换版，由 GB/T 23448-2009《卫生洁具 软管》变更为 GB/T 23448-2019《卫生洁具 软管》；与淋浴器匹配的花洒依据标准换版，由 GB/T 23447-2009《卫生洁具 淋浴用花洒》变更为 GB/T 23447-2023《卫生洁具 淋浴用花洒》。其中涉及已有认证产品的新旧版标准主要技术变化详见附件 1。为确保该标准换版工作进行顺利，发放通知如下，请各相关企业执行。

1 标准换版时限

1.1 初次认证依据标准时限

对于初次认证产品：2024 年 04 月 20 日受理后，按照软管和花洒新版标准和修订后的认证实施规则 CQM62-3443-05-2021《中国节水产品认证规则 淋浴器》（以下简称“认证实施规则”）的要求提供相应检测报告。

1.2 获证产品换版时限

因证书上淋浴器认证依据标准未发生变化，本次关键件变更不涉及证书换发。

建议企业结合监督或在产品业务系统提交变更申请，提供符合软管和花洒新版标准和认证实施规则要求的差异检测报告（差异检测项目识别详见附件 1），如在换版到期之前（2025 年 4 月 20 日之前）仍未提供符合新版标准和认证实施规则要求的检测报告，方圆将暂停相应认证证书，暂停时间为 3 个月；暂停到期未完成证书转换将被撤销旧版标准认证证书。

2 联系我们

为了提高此次标准换版的效率和质量，方圆将根据认证企业需求，适时组织培训，培训内容包括新版标准的内容讲解以及新旧版标准差异及换版要求。

如有培训需求，可咨询方圆客服工程师并联系报名。必要时，方圆可指派技术专家到企业现场讲解标准内容及换版流程。联系电话：010-68708537，邮箱：wxx@cqm.com.cn。

本方案由方圆制定并解释。

方圆标志认证集团

2024 年 4 月 20 日

附件 1

新旧版标准主要技术变化

修订后认证实施规则中要求：

1. 与淋浴器配接的软管符合 GB/T 23448-2019《卫生洁具 软管》中的要求：

6.3.2 螺纹连接性能；

6.4 密封性；

6.5 耐压性；

差异检测项目：与旧版标准相比，6.4 密封性能测试方法检测增加了动压 $0.30 \pm 0.02\text{MPa}$ 的要求，其余技术指标和测试方法未发生变化。

2. 与淋浴器匹配的花洒符合 GB/T 23447-2023《卫生洁具 淋浴用花洒》中的要求：

5.5 密封性能；

5.16 平均喷射角；

5.17 喷洒均匀度（适用于喷射孔最大分布外径不超过 160mm 的产品）。

差异检测项目：与旧版标准相比，5.5 密封性能测试方法供水温度由不大于 30°C 变为 $70^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ，5.17 喷洒均匀度规定了适用范围为适用于喷射孔最大分布外径不超过 160mm 的产品，其余指标要求和测试方法未发生变化。